



СТАНДАРТ

Септики серии Стандарт - это оптимальное решение для частных домов и дач.

Представляет собой горизонтальную цилиндрическую пластиковую емкость, разделенную на три камеры очистки.

Принцип работы такого септика основан на использовании анаэробных бактерий, которые не требуют наличия кислорода для своей жизнедеятельности. Эти микроорганизмы активно участвуют в процессе очистки сточных вод, разлагая органические соединения и уменьшая количество вредных веществ.

Септики серии Стандарт обладают рядом преимуществ перед другими типами очистных сооружений. Они просты в установке и не требуют подключения к электросети. Во-вторых, в септики Стандарт отсутствуют сложные переливы, что исключает риск засора, сток из камер перетекает в самотечном режиме. В-третьих, они обладают высокой надежностью и долговечностью, так как корпус изготовлен из первичного полипропилена, что гарантирует их бесперебойную работу на протяжении многих лет.

Модель установки	Пользователей человек	Производительность м3/сутки	Длина мм	Ширина мм	Диаметр мм	Высота мм	Вход трубы 110	Объем литр	Вес кг	Цена розница
СТАНДАРТ-3	3	0,60	1 500	960	955	1 335	450	966		40 500
СТАНДАРТ-4	4	0,80	1 800	960	955	1 335	450	1 288		54 000
СТАНДАРТ-5	5	1,00	2 000	960	955	1 335	450	1 610		67 100
СТАНДАРТ-8	8	1,50	3 000	960	955	1 335	450	2 576		92 500
СТАНДАРТ-10	10	2,00	3 000	1 275	1 270	1 650	450	3 251		117 600
СТАНДАРТ-12	12	2,50	3 500	1 275	1 270	1 650	450	3 901		127 500
СТАНДАРТ-15	15	3,00	3 700	1 435	1 430	1 810	450	4 813		152 600
СТАНДАРТ-20	20	4,00	4 500	1 435	1 430	1 810	450	6 494		233 500

Вставки горловин	Высота мм	Цена компл.	Вставки горловин	Высота мм	Цена компл.
Горловина D525-100	100	7 100	Горловина D525-300	300	11 200
Горловина D525-200	200	9 100	Горловина D525-400	400	13 500



Стандарт ПЛЮС

Септики серии Стандарт Плюс – это оптимальное решение для частных домов и дач. Представляет собой горизонтальную цилиндрическую пластиковую емкость, разделенную на три камеры очистки.

Принцип работы такого септика основан на использовании анаэробных бактерий. Подача кислорода происходит с помощью воздушного компрессора, вынесенного в отдельный отсек, что исключает риск затопления электрического оборудования. Станции собрали в себе все необходимые компоненты для стабильной очистки. Локальная установка Стандарт обладает высокой эффективностью очистки стоков – до 97%. Корпус станции и первичного полипропилена.

Модель установки	Пользователей человек	Производительность м3/сутки	Залповый сброс / литр	Длина мм	Ширина мм	Диаметр мм	Высота мм	Вход трубы 110	Объем литр	Вес кг	Цена розница
СТАНДАРТ ПЛЮС -3	3	0,60	180	1 500	960	955	1 335	450	786		93 500
СТАНДАРТ ПЛЮС-4	4	0,80	240	1 800	960	955	1 335	450	1 048		110 800
СТАНДАРТ ПЛЮС-5	5	1,00	300	2 000	960	955	1 335	450	1 310		120 300
СТАНДАРТ ПЛЮС-8	8	1,50	480	3 000	960	955	1 335	450	2 096		130 100
СТАНДАРТ ПЛЮС-10	10	2,30	600	3 000	1 275	1 270	1 650	450	2 651		159 600
СТАНДАРТ ПЛЮС-12	12	2,40	720	3 500	1 275	1 270	1 650	450	3 181		173 300
СТАНДАРТ ПЛЮС-15	15	3,30	900	3 700	1 435	1 430	1 810	450	3 913		191 000
СТАНДАРТ ПЛЮС-20	20	4,30	1 200	4 500	1 435	1 430	1 810	450	5 294		252 600

Вставки горловин	Высота мм	Цена компл.
Горловина D525-100	100	7 100
Горловина D525-200	200	9 100

Вставки горловин	Высота мм	Цена компл.
Горловина D525-300	300	11 200
Горловина D525-400	400	13 500



O2

Установка для очистки бытовых сточных вод серии "O2" - это современное и эффективное решение для очистки сточных вод в частных домах и на дачах, гостиницах, коммерческих зданиях. Она представляет собой вертикальную цилиндрическую емкость, разделенную на 3 камеры, в которых происходит очистка сточных вод.

Очистка стоков осуществляется за счет подачи в камеры кислорода, который активизирует деятельность микроорганизмов, разлагающих органические отходы. Благодаря этому, установка "O2" обеспечивает высокую степень очистки сточных вод - до 98%.

Установка оснащена компрессором, который обеспечивает подачу кислорода в камеры. Все элементы установки выполнены из некорродирующего материала - полипропилена, что обеспечивает ее долговечность и надежность. Кроме того, установка "O2" имеет компактный размер и может быть установлена даже на небольших участках. Она также проста в эксплуатации и не требует особого обслуживания, кроме периодической очистки камер от накопившегося ила.

Модель установки	Пользователей человек	Производительность м3/сутки	Залповый сброс / литр	Длина мм	Ширина мм	Диаметр мм	Высота мм	Вход трубы 110	Объем литр	Вес кг	Цена розница
O2 - 3	3	0,60	160	1 200	1 200	1 100	1 650	600	1 899	68	96 900
O2 - 4	4	0,80	250	1 200	1 200	1 100	1 850	600	2 089	70	103 300
O2 - 5	5	1,00	290	1 200	1 200	1 100	2 000	600	2 279	72	114 200
O2 - 8	8	1,50	550	1 495	1 680	1 433	2 000	600	2 740	80	133 600
O2 - 10	10	2,30	700	1 495	1 680	1 433	2 300	600	3 385	85	177 200
* O2 - 12	12	2,50	820	1 495	1 680	1 433	1 650	600	4 514	150	188 600
* O2 - 15	15	3,00	925	1 495	1 680	1 433	1 850	600	4 997	160	204 700
* O2 - 20	20	4,30	1 150	1 495	1 680	1 433	2 000	600	5 320	175	290 000

Вставки горловин	Высота мм	Цена шт
Горловина D910 M	100	10 900
Горловина D910 L	200	14 100
Горловина D910 SL	300	17 300

* Установка состоящая из двух блоков



ЭКСПЕРТ

Автономная канализация Элемент Эксперт - это высокоэффективное очистное сооружение, разработанное специально для обеспечения надежной и эффективной работы системы канализации в условиях отсутствия централизованной сети. Этот септик предназначен для обслуживания от 30 до 750 пользователей одновременно, что делает его идеальным выбором для крупных жилых комплексов, коттеджных поселков, гостиниц и других объектов с большим количеством проживающих.

Принцип работы Элемент Эксперт основан на многоступенчатой системе очистки, включающей механическую фильтрацию, биологическую обработку и финальную доочистку с использованием блока УФ. Это обеспечивает высокую степень очистки сточных вод, делая их безопасными для сброса в окружающую среду.

Конструкция Элемент Эксперт выполнена из прочного полипропилена, который устойчив к коррозии и воздействию агрессивных сред. Это гарантирует долговечность и надежность работы септика на протяжении многих лет.

Модель установки	Пользователей человек	Производительность м3/сутки	Залповый сброс / литр	Длина мм	Ширина мм	Диаметр мм	Высота мм	Вход трубы 110	Объем литр	Вес кг	Цена розница
ЭКСПЕРТ-25	25	5,00	1 700	4 000	1 900	1 900	2 275	450	9 000		335 000
ЭКСПЕРТ-30	30	6,30	1 900	4 500	1 900	1 900	2 275	450	10 150		363 300
ЭКСПЕРТ-40	40	8,30	2 040	4 800	1 900	1 900	2 275	450	11 562		466 800
ЭКСПЕРТ-50	50	10,30	2 340	5 500	1 900	1 900	2 275	450	10 850		526 600
ЭКСПЕРТ-75	75	15,30	2 550	6 000	1 900	1 900	2 275	450	14 453		644 400
ЭКСПЕРТ-100	100	20,30	2 763	6 500	1 900	1 900	2 275	450	15 657		784 100
ЭКСПЕРТ-120	120	24,00	3 315	7 000	1 900	1 900	2 275	450	15 707		940 900
ЭКСПЕРТ-150	150	30,30	5 313	7 500	1 900	1 900	2 275	450	15 940		1 148 400
ЭКСПЕРТ-200	200	40,30	5 526	8 500	1 900	1 900	2 275	450	17 385		1 381 000
ЭКСПЕРТ-250	250	50,30	8 076	9 500	1 900	1 900	2 275	450	18 845		1 726 300
ЭКСПЕРТ-500	500	100,60	16 152	11 000	3 900	1 900	2 275	450/900*	38 690		3 586 200

Вставки горловин	Высота мм	Цена компл.
Горловина 100	100	8 800
Горловина 200	200	17 500

Вставки горловин	Высота мм	Цена компл.
Горловина 300	300	26 200

* распределитель с насосным оборудованием (насосы в комплект не входят)



КЕССОН

Кессон Элемент предназначен для вывода обсадной трубы из скважины ниже глубины промерзания грунта, а также хранения насосного оборудования и систем очистки. Чаще всего располагаются на приусадебных участках и загородных домах. Изготовлен Кессон из полипропилена, который является безвредным для продуктов питания, здоровья человека и домашних животных.

В комплект входит: лестница, муфта для обсадной трубы диаметром 125-159мм, полочка для Краба (позволяет устанавливать оборудование не повреждая стенки самого кессона).

Модель установки	Длина	Ширина	Диаметр	Высота	Рабочая высота	Вес	Цена
	мм	мм	мм	мм	мм	кг	розница
Кессон Элемент - 1	1 200	1 200	1 000	1 300	980		59 000
Кессон Элемент - 2	1 200	1 200	1 000	1 500	1 180		69 000